

# SV-E60

CE  E60




2015.26 (swe)

## Brandklassad vertikalgående skjutlucka

Brandklassad vertikalgående skjutlucka med eldrift. Skjutluckans ram tillverkas i pulverlackerat stål. Modell SV-E60 är speciellt konstruerad för installation i brandväggar med brandkrav E15-E60 och den förses med 6 mm Pyran S brandklassat glas. Luckan är automatiskt låst i stängt läge samt med 50 mm intervall. Styrning sker från manöverdon med hålldotsmanövrering (tryck och håll).



## UTFÖRANDE



Tvådelad  
skjutlucka

## TEKNISK INFORMATION

NAMN	SV-E60
BESKRIVNING	Brandklassad vertikalgående, eldriven skjutlucka i stål.
BREDD	600 - 1165 mm.
HÖJD	800 - 2100 mm.
TJOCKLEK	80 mm.
BREDD PÅ SIDOSTOLPAR	60 mm.
HÖJD PÅ ÖVERPROFIL	70 mm.
HÖJD PÅ TRÖSKEL	U-profil 25 x 25 x 25 mm.
GLASLISTER	40 mm.
KONSTRUKTION	Motor, drivanordning och automatisk låsning är inbyggt i luckans karmkonstruktion.
LÅSNING	Mekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge samt med 50 mm intervall.
STRÖMFÖRSÖRJNING	230 V AC transformator.
STYRSYSTEM	Tillval: batteribackup (batteribackup är standard med styrsystem S3). Elektromekaniskt styrsystem med hålldonsmanövrering (tryck och håll). Tillval: S3 mjukvarustyrat styrsystem med funktioner som mjukstart-/stopp, justerbar hastighet, impulsdonsmanövrering (tryck och släpp), larmstängning etc samt ett flertal manöverdon. För styrsystem S3 är batteribackup standard.
GLAS	6 mm Pyran S, brandteknisk klass E60.
YTBEHANDLING	Pulverlackerat i vitt som standard. Andra kulörer kan fås som tillval.
BRANDSKYDD	Brandteknisk klass E60.
TILLVERKAD AV	Svalson AB, Sverige

Se [www.svalson.com](http://www.svalson.com) för mer information.

*Rätt till ändringar förbehålles.*

